

# 新発売！！ 無線モジュール内蔵型 浴室用デジタル温度表示器



- IoT/M2M時代の最新型温度計
- 設置後の面倒なセット、ゲイン調整などを無線モジュールを内蔵する事でタブレットから遠隔設定、営業中でも簡単に調整可能。
- 輝度調整、センサー故障時の固定表示などの機能が充実
- 無線モジュール付きで電波の届く範囲で有ればタブレットにてリアルタイムで温度監視が出来ます。  
例えば、ロビーや釜場など離れた所でも確認可能。  
**※場所によっては電波が受信出来ない可能性も御座います。**
- 電源はDC12Vを採用。また、既存設備との入替を簡単にするべく必要な際はAC/DC変換モジュールをご提供可能。
- 無線モジュール無しの製品もラインナップ  
設定は、裏面のスイッチで無線モジュール付きと同じ設定が実現可能です。
- 壁掛け丸型、壁掛け長方形型、据置型の3種類をラインナップ
- 温度センサーは、白金測温抵抗体（RTD）のみ対応しております。  
Pt100、Pt1000
- 必要に応じて電源盤の製作（受注生産）や特注品対応致します。

IOT: Internet of Thing (ものをインターネットに繋ぐ)  
M2M: Machine-to-Machine (機械同士が相互に情報をやりとりすること)

壁掛け丸型タイプ



サイズ: Φ220,45(D)  
重量: 約1.0kg

壁掛け長方形型タイプ



サイズ: 250(W)×160(H)×38(D)  
重量: 約1.5kg

据置型タイプ



サイズ: 217(W)×300(H)×132(D)  
重量: 約4kg

※材質は、全てステンレスヘアライン仕上げです。

<共通仕様>

電源電圧	DC12V 0.3A ※スイッチング電源 DC12V 15W品で3台程度接続可能 ※AC電源で使用する場合はAC/DC変換モジュールが必要です
消費電力	8VA
温度センサー	三線式 白金測温抵抗体 Pt100Ω, Pt1000Ω
表示範囲	0.0~99.9°C(0.1°C単位表示)

タブレット画面

1) 表示画面



2) 設定画面



設定機能

- 1) ゲイン
- 2) オフセット
- 3) 強制固定表示
- 4) 輝度調整
- 5) 表示更新間隔

タブレットは、Android (アンドロイド) のみでソフトインストール済みです。  
<オプション>

専用電源盤 設計から製造まで対応可能です。



開発、製造



電子マッサージ風呂 桂兵衛(じゅうべえ)開発製造  
有限会社 水野通信工業  
〒457-0004  
本社工場 名古屋市南区中江2丁目2番9号  
電話(052)821-5211  
FAX(052)821-5213

お問合せは